



OPIS MODELA		
Osnovni modul	TUBE 200	pozicija: desno
Ulazna vrata	X	otvaranje: desno
Otklopna vrata prednja	X	
Otklopna vrata stražnja	X	
Prednja stranica	demontažna	
Stražnja stranica	fiksna	
Dodatni modul	M module	pozicija: lijevo
Radni prostor	X	2,3 m ²

OPĆI PODACI				
Opis	Vanjske dimenzije	Tlocrtna površina	Unutarnje dimenzije	Unutarnja površina
	(mm)	(m ²)	(mm)	(m ²)
Cijeli kiosk (zatvoren)	3270 x 2500 x 2570	8,20	3090 x 1900 x 2400	6,00
Osnovni modul	2000 x 2500 x 2570	5,00	1940 x 1900 x 2400	3,70
Dodatni modul	1270 x 2500 x 2570	3,20	1210 x 1900 x 2400	2,30
Širina s otvorenim vratima / prednja visina otvorenih vrata		5150 mm / 2218 mm		

MATERIJALI	
Konstrukcija	metalni profili, pocinčani; spojevi izvedeni varenjem; obojano temeljnom bojom i dvokomponentnim poliuretanskim dvostrukim premazom u boji po želji kupca
Bočne obloge	sendvič panel 50 mm: PVC izo-panel 25 mm + zračni prostor 21 mm + Alukobond 3 mm
Otklopna vrata, krov i stranice	sendvič izolacija 36 mm: Alukobond 3 mm + kamena vuna 30 mm + Alukobond 3 mm
Pod	sendvič izolacija 51 mm: vodootporna blažujka 21 mm + kamena vuna 30 mm + Alukobond 3 mm
Ulazna vrata:	PVC krilo s pripadajućim okvirom