



OPIS MODELA		
Osnovni modul	TUBE 300	
Ulazna vrata	X	otvaranje: desno
Otklopna vrata prednja	X	
Otklopna vrata stražnja	O	
Prednja stranica	demontažna	
Stražnja stranica	fiksna	
Dodatni modul	O	
Radni prostor	O	

OPĆI PODACI				
Opis	Vanjske dimenzije	Tlocrtna površina	Unutarnje dimenzije	Unutarnja površina
	(mm)	(m ²)	(mm)	(m ²)
Cijeli kiosk (zatvoren)	3200 x 2500 x 2570	8,00	3080 x 1900 x 2400	5,9
Osnovni modul				
Dodatni modul				
Širina s otvorenim vratima / prednja visina otvorenih vrata		3825 mm / 2218 mm		

MATERIJALI	
Konstrukcija	metalni profili, pocinčani; spojevi izvedeni varenjem; obojano temeljnom bojom i dvokomponentnim poliuretanskim dvostrukim premazom u boji po želji kupca
Bočne obloge	sendvič panel 50 mm: PVC izo-panel 25 mm + zračni prostor 21 mm + Alukobond 3 mm
Otklopna vrata, krov i stranice	sendvič izolacija 36 mm: Alukobond 3 mm + kamena vuna 30 mm + Alukobond 3 mm
Pod	sendvič izolacija 51 mm: vodootporna blažujka 21 mm + kamena vuna 30 mm + Alukobond 3 mm
Ulazna vrata:	PVC krilo s pripadajućim okvirom